

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400  
Fax 070 41 44 420



## PVC-U en ABS instort- en indrukstoffen voor betonnen rioleringsbuizen

Nummer : K25420/01  
Uitgegeven : 15-08-2004  
Vervangt : - -


### Producent

Martens Kunststoffen B.V.  
Statendamweg 75 77  
4905 AD OOSTERHOUT (NB)  
Nederland  
Postbus 30  
4900 AA OOSTERHOUT (NB)  
Nederland  
Telefoon 0162-422900  
Telefax 0162-452464

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL9206, "PVC-U en ABS instort- en indrukstoffen voor betonnen rioleringsbuizen", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie: 2004 afgegeven door Kiwa.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent vervaardigde ABS instort- en indrukstoffen voor betonnen rioleringsbuizen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het hieronder afgebeelde KOMO<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.



ing. B. Meekma,  
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Om na te gaan of dit productcertificaat nog geldig is wordt geadviseerd om [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) te raadplegen..

Afbeelding van het KOMO<sup>®</sup>-beeldmerk



<sup>®</sup> is een collectief merk van Stichting Bouwqualiteit (SBK)

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden  
**Nadruk verboden**

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Technische specificatie van het product

##### Algemeen

PVC-U en ABS instort- en indrukstoffen voor betonnen rioleringsbuizen volgens BRL9206.

##### Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven producten en afmetingen behoren tot dit certificaat.

**Tabel 1 – Instortmof (type 40 kN)**

Diameter (mm)	Hoogte	Tekeningnummer	Tolerantie te boren gat
125mm	73,2mm	D275 00T1	Boor $153 \pm 0,2$ mm Frees $172 + 1$ mm
160mm	73,2 mm	D292 00T1	Boor $188,6 \pm 0,2$ mm Frees $212 + 1$ mm

#### Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare opdruk of indruk

Plaats van het merk: op elke mof

Verplichte aanduidingen:

- Woord- of beeldmerk KOMO®;\*
- Fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk; \*
- "ABS"
- Vermelding NEN 7060;
- Nominale buitenmiddellijn in mm van de PVC-standpijp die op de instortmof kan worden aangesloten;
- Type instortmof (40 kN); \*
- Productieperiode.

\* Deze merken moeten zichtbaar blijven in ingestorte toestand

### WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. De producten zijn bestemd voor toepassing als ABS instort- of indrukstoffen voor betonnen rioleringsbuizen. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:
  - De verwerkingsrichtlijnen van de producent
2. Inspecteer bij aflevering of:
  - 2.1 geleverd is wat is overeengekomen;
  - 2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - 2.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - 3.1 Martens Kunststoffen B.V.
  - 3.2 Kiwa N.V.