

## VERKLARING VAN PRESTATIES

No. 0004-CPR-2013/02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Lijm voor PVC-U-leidingsystemen voor systemen met een druk tot PN 16.**

**Lijm voor drukloze PVC-U-leidingsystemen.**

2. Type-, partij- of serienummer of enig ander element dat de identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals bepaald in artikel 11, lid 4:

**UNEPLAS NEW AGE**

**Zie het lotnummer op de verpakking**

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals vastgesteld door de fabrikant:

**Lijm voor leidingsystemen van thermoplastische materialen voor onder druk staande vloeistoffen in voorzieningen voor transport/afvoer/opslag van niet voor menselijke consumptie bestemd water.**

**Lijmen voor leidingsystemen in thermoplastische materialen in voorzieningen voor transport/afvoer/opslag van niet voor menselijke consumptie bestemd water.**

4. Naam, geregistreerde naam of handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens de bepalingen van artikel 11, lid 5:

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.  
Avda de la Foia, 44  
E 46440 Almussafes (Spain)  
Tel. +34 961 767 464  
Fax: +34 902 995 720  
Email: info@unecol.com

5. Systeem of systemen voor het evalueren en verifiëren van de prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V:

**Systeem 4**

6. Verklaarde prestaties


Essentiële functies	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Scheurvastheid (afschuifsterkte na 1 uur drogen)	≥ 0,40 MPa	UNE EN 14814:2007
Scheurvastheid (afschuifsterkte na 24 uur drogen)	≥ 1,5 MPa	
Scheurvastheid (afschuifsterkte na 480 + 96 uur drogen)	≥ 7,0 MPa	
Interne druk (weerstand tegen druk (20 ± 2°C) bij 51,2,0 bar)	≥ 1.000 uur Geen lekkages	
Interne druk (weerstand tegen druk (40 ± 2°C) bij 20,8 bar)	≥ 1.000 uur Geen lekkages	

Waterdichtheid (weerstand tegen druk ( $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) bij 51,2 bar)	Geen lekkages	
Weerstand tegen hoge temperaturen (weerstand tegen druk ( $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) bij 20,8 bar)	Geen lekkages	
Scheurvastheid (afschuifsterkte na 1 uur drogen)	$\geq 0,25$ MPa	UNE EN 14680:2006
Scheurvastheid (afschuifsterkte na 24 uur drogen)	$\geq 1,5$ MPa	
Scheurvastheid (afschuifsterkte na 480 + 96 h drogen)	$\geq 3,0$ MPa	
Stijfheid (weerstand tegen cycli op hoge temperatuur – EN 1055)	Geen lekkages	
Bestendigheid tegen hoge temperaturen (weerstand tegen hoge temperatuurcycli – EN 1055)	Geen lekkages	

7. De prestaties van het in punt 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 6 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Jose R. Cerezo – Technisch directeur  
Almussafes, 23 de november 2020