

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K25420/02	Vervangt	K25420/01
Uitgegeven	2016-12-15	D.d.	2004-08-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen

Martens kunststoffen b.v.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9206 "PVC-U en ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen buizen en putten" d.d. 30 januari 2013, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

31/01/14/029

Certificaathouder
Martens kunststoffen b.v.
Statendamweg 7577
4905 AD OOSTERHOUT NB
Postbus 30
4900 AA OOSTERHOUT NB
T 0162-422900
F 0162-452464



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen

PRODUCTSPECIFICATIE

ABS instort- of indrukmoffen, bestemd voor verticale toepassing in betonnen rioleringsbuizen of horizontaal in betonnen putten, overeenkomstig BRL 9206.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Kleur : rood of grijs.

Tabel 1 – Instortmof (type 40 kN)

OD (mm)	Hoogte (mm)	Tekening-nummer	Tolerantie te boren gat
125	73,2	D275 00T1	Boor 153 ± 0,2 mm Frees 172 + 1 mm
160	73,2	D292 00T1	Boor 188,6 ± 0,2 mm Frees 212 + 1 mm

OD = nominale buitenmiddellijn (outside diameter)

MERKEN


De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Plaats van het merk: op elke mof.

De aanduidingen moeten in gemonteerde / ingestorte toestand zichtbaar blijven.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk *;
- certificaatnummer*;
- fabrieksnaam of handelsmerk*;
- materiaalaanduiding;
- type instortmof: 40 kN*;
- nominale buitendiameter in mm van de PVC-standpijp die op de instortmof kan worden aangesloten;
- productieperiode of productiecode.

Het merken met BRL 9206 is optioneel.

* Deze merken moeten zichtbaar blijven in ingestorte toestand

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonnen leidingsystemen.

Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Martens kunststoffen b.v.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.