

BIOBASED

100%
CIRCULAIR

DUURZAAM

GEVELBEKLEDING

Kies *circulair*, Kies Kerloc

100% CIRCULAIRE GEVELBEKLEDING

Met Kerloc® dragen wij bij aan een kleurrijke en natuurlijke toekomst door de levering van blijvend goede en circulaire producten met gevoel voor schoonheid en functionaliteit.

Kerloc heeft een goede toepasbaarheid als ventilerende buitengevelbekleding, die aan alle weersomstandigheden kan worden blootgesteld. Er is geen risico bij langdurig wisselende weersomstandigheden (vocht, zon, wind, vorst).

Een natuurlijke look en feel

De gevelplaat heeft een natuurlijk uiterlijk en is voorzien van een decoratieve coating.

Goede verwerkbaarheid

Kerloc heeft een goede verwerkbaarheid met betrekking tot boren, zagen en lijmen. Kerloc is zowel blind, als in het zicht te bevestigen. De gevelplaat is beschikbaar in de standaard dikte van 10mm. De plaat kan met een rechte kantafwerking geleverd worden.

Onderhoudsarm

- Vraagt geen noodzakelijk onderhoud, indien gewenst alleen schoonmaak.
- Geen beschadiging door schimmels, houtrot, insecten, knaagdieren, termieten.
- Bij eventuele schade door externe factoren, makkelijk uitwisselbaar.



We dagen de markt uit
om een écht duurzame keuze te maken
in het gebruik van gevelbekleding

BIOBASED

Duurzame eigenschappen

- Lange levensduur product > 50 jaar
- Minimale werking door vocht- en temperatuurverschillen
- Biobased - Gemaakt van restafval vezels uit land, tuin- en bosbouw
- 100% circulair binnen het eigen productieproces
- Wordt afgewerkt met een coating
- Goede verwerking
- Onderhoudsarm
- Gunstige CO² footprint
- Geen zaagafval

Zo ziet u maar, Kerloc is intrinsiek goed!

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kerloc voldoet aan de richtlijnen van het Bouwbesluit en is in lijn met de BRL 4101 deel 1 (algemene eisen gevelbekleding) en deel 11 (aanvullende eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa).



Brandwerendheid
A1



Gewicht 10mm dikte
 $\pm 18.5 \text{ kg/m}^2$



Wateropname
< 10% massatoename



Voegbreedte
8 - 10mm



Thermische uitzetting
< 0.005mm/m°C



Afmetingen
450 x 1500mm



Beweging t.g.v. vocht
< 2mm/m



Dikte
10mm



Dichtheid
> 1.850 kg/m³



Afwerking

De panelen worden voorzien van een UV-bestendige coating en hebben een natuurlijke uitstraling met een voelbaar reliëf. De randen worden meegelakt.

Altijd de juiste kleur, ruime kleurkeuze.



Bevestigingsmethoden

Blind mechanisch, schroeven, potdekselen en verlijmen.



100%
CIRCULAIR

Kies *circulair*, Kies Kerloc

Met Kerloc® dragen wij bij aan een kleurrijke wereld met oog voor een duurzame toekomst voor iedereen.

Martens keramiek b.v.

Rondom 125, 4671 TZ, Dinteloord
Nederland



+31 (0)88 - 627 81 50
verkoop-keramiek@martensgroep.eu

Kerloc.eu

SAMEN
VERDUUR-
ZAMEN