



# Tuboscaflex

PVC flexibele slang voor industrieel en  
sanitair gebruik.

## STAP 1



## STAP 2



## STAP 3



Ø 32 mm

Ø 40 mm

Ø 50 mm

# Tuboscaflex

PVC flexibele slang voor industrieel en sanitair gebruik.

De Tuboscaflex heeft een verstevigde gladde binnen- en buitenkant waardoor deze extra flexibel en licht is. De slang is bestand tegen temperaturen tussen  $-10^{\circ}\text{C}$  en  $+60^{\circ}\text{C}$  en daardoor geschikt voor een brede toepassing. Door de grote chemische weerstand ook geschikt voor koelinstallaties, afvalwater of gechloreerd zwembadwater.

Eenvoudige verbinding met zowel lijm als manchet PVC hulpstukken. De Tuboscaflex is verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes. Diameters van 32, 40 en 50 mm met lengtes van 1 meter of op rol van 5 of 25 meter lang..

De Tuboscaflex voldoet aan ISO-3994

### Verkoopinformatie?

Neem contact op met Martens d.h.z. via  
tel: +31 (0)88 627 84 30 of stuur een e-mail naar  
verkoop-dhz@martensgroep.eu

[www.martensgroep.eu](http://www.martensgroep.eu)