

PRESTATIEVERKLARING

Documentreferentie N°: 5413466956647 210705			
1	Unieke identificatiecode van het producttype: 5413466956647		
2	Type, batch, serienummer of een ander element om de identificatie van het constructieproduct mogelijk te maken zoals wordt omschreven in Artikel 11(4): Flexifoil EPDM Folie 0,4m x 10m (per rol)		
3	Voorziene gebruik(en) van het constructieproduct: in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant: Flexibele platen voor waterdichting - Versterkte bitumen platen voor dakafdichting.		
4	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: IKO NV - D'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerp - Belgium - tel. +32 3 248.30.00 / http://be.iko.com / www.ikodop.eu		
5	Naam en contactadres van gemachtigde: -		
6	Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product: System 2+		
7	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: KIWA n.v., Sir W. Churchillaan 273, NL-2288 EA Rijswijk, Notified body no.: 0620, FPC: 0620-CPR-44520		
8	Aangegeven prestaties:		
	Essentiële kenmerken	Resultaat	Test standaard
	Vliegvuurbestendigheid	Froof	EN 13501-5
	Brandwerendheid	klasse F	EN 13501-1
	Waterdichtheid	voldoet	EN 1928
	Treksterkte (l/b) (N/mm²)	≥ 7	EN 12311-2B
	Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B
	Weerstand tegen worteldoorgroei	npd	EN 13948
	Weerstand tegen statische belasting (kg)	npd	EN 12730
	Slagweerstand (mm)	npd	EN 12691
	Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 10	EN 12310-2
	Afpelsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 25	EN 12316-2
	Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 150	EN 12317-2
	Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C)	≤ -45	EN 495-5
	Bestandheid tegen UV	voldoet	EN 1297
	Gevaarlijke stoffen	voldoet	
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		

NPD = No Performance Determined

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Mr. Dirk Theuns, CEO IKO NV



Datum : 5/07/2021
Plaats: Antwerpen