

PRESTATIEVERKLARING

N°: 71060161 050613				
1	Unieke identificatiecode van het producttype: 71060161			
2	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: Groene Plak-spijkerrol 10m			
3	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing			
4	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.129 - support@iko.be - www.ikodop.eu			
5	Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: ATAB nv d'Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen - Belgium tel. +32 3 248.30.00 - www.atab.be - info@atab.be - www.ikodop.eu			
6	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: System 2+, except for vapor control layers system 3.			
7	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: Notified body: INTRON certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, Notified under registration number 0958.			
8	Aangegeven prestatie			
	Kenmerk	Resultaat	Eenheid	Tolerantie
	Vliegvuurbestendigheid (note 1)	Froof		
	Brandklasse	F		
	Waterdichtheid ≥ 10 kPa	pass		
	Treksterkte lengte	150	N/50mm	$\pm 20\%$
	Treksterkte breedte	150	N/50mm	$\pm 20\%$
	Verlenging lengte	0,02	%	$\pm 15\%$
	Verlenging breedte	0,02	%	$\pm 15\%$
	Worteldoorgroei	NPD		
	Weerstand tegen statische belasting	NPD	kg	
	Weerstand tegen dynamische belasting	NPD	mm	
	Nageldoorscheursterkte in lengte en breedte	NPD	N	-0
	Pelsterkte	NPD	N/50mm	-0
	Afschuifsterkte	NPD	N/50mm	-0
	koude buigbaarheid	≤ -5	$^{\circ}\text{C}$	
	Koude buig na veroudering	NPD	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 5^{\circ}\text{C}$
	Vloe weerstand na thermische veroudering	NPD	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 10^{\circ}\text{C}$
	Duurzaamheid: UV en water	NPD	visual check	
	Gevaarlijke stoffen	Note 1 & 2		
9	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.			
Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer				
Note 2: In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde test methodes zal de verificatie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan				

NPD = No Performance Determined

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ham, 6th of June 2013
(plaats en datum van afgifte)



Kurt Kesters – Technical Product Manager
(naam en functie)