

No: FE 4555

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **FE 4555**
2. Beoogd(e) gebruik(en): Zolderraam voor onverwarmde en onbewoonde ruimtes in gebouwen
3. Fabrikant: Altaterra Kft., Hungary, 9431 Fertőd, Malom köz 1. www.altaterra.eu
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 14351-1:2006+A2:2016
Aangemelde instantie(s): 0757, 1415
7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	NB ⁽¹⁾
Weerstand tegen windbelasting ⁽²⁾	B3	0757
Weerstand tegen sneeuwbelasting ⁽³⁾	3-8-3	
Brandgedrag	B s1,d0	1415
Gedrag bij externe brand	Broof (t1)	1415
Waterdichtheid	2A	0757
Schokweerstand	npd	
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	npd	
Akoestische prestatie R_w	npd (dB)	
Warmtedoorgangscoefficiënt (U_w) ⁽⁴⁾	npd (W/m^2K)	
Zontoetredingsfactor (g)	npd	
Lichtdoorlatendheid (T_w)	npd	
Luchtdoorlatendheid	npd	

npd: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

¹ Aangemelde instantie(s): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

² Voor raambreedte > 1140 mm of raamhoogte > 1398 mm: NPD

³ Lagen van buiten naar binnen. H: gehard, HS: warmtegesterkt

⁴ De gecommuniceerde waarde verwijst ofwel naar de geteste referentiemaat 114/134 x 140 cm in verticale positie volgens de EN 12567-2 norm, ofwel naar de geteste referentiemaat 123 x 148 cm in verticale positie volgens de EN 10077-1/2 norm

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Krzysztof Dudek, CEO

Fertőd, Hungary on 05-08-2013



 13 FE 4555 Zolderraam voor onverwarmde en onbewoonde ruimtes in gebouwen		Geharmoniseerde norm EN 14351- 1:2006 +A2:2016
Essentiële kenmerken	Prestatie	NB
Weerstand tegen windbelasting ⁽²⁾	B3	0757
Weerstand tegen sneeuwbelasting ⁽³⁾	3-8-3	
Brandgedrag	B s1,d0	1415
Gedrag bij externe brand	Broof (t1)	1415
Waterdichtheid	2A	0757
Schokweerstand	npd	
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	npd	
Akoestische prestatie R_w	npd (dB)	
Warmtedoorgangscoefficiënt (U_w) ⁽⁴⁾	npd ($W/m^2 K$)	
Zontoetredingsfactor (g)	npd	
Lichtdoorlatendheid (T_w)	npd	
Luchtdoorlatendheid	npd	

npd: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

¹ Angemelde instantie(s): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

² Voor raambreedte > 1140 mm of raamhoogte > 1398 mm: NPD

³ Lagen van buiten naar binnen. H: gehard, HS: warmtegesterkt

⁴ De gecommuniceerde waarde verwijst ofwel naar de geteste referentiemaat 114/134 x 140 cm in verticale positie volgens de EN 12567-2 norm, ofwel naar de geteste referentiemaat 123 x 148 cm in verticale positie volgens de EN 10077-1/2 norm