

DECLARATION OF PERFORMANCE

PFP02EN003

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

JUTAFOL N 110 ST

2. Beoogd gebruik:

*Flexible dakfolie voor waterdichting - Dampremmende lagen van kunststof
en rubber - Definities en kenmerken*

3. Producent:

*Juta a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Czech Republic
Tel.: +420 499 209 211, Fax:
www.juta.cz*

4. Gemachtigde vertegenwoordiger:

niet vermeld

5. POSV systemen:

systeem 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13984:2013

Identificatienummer van de aangemelde instantie:

*Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního
inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390*

7. Gedeclareerde eigenschappen:

Essential characteristics	Performance				Harmonised technical specification
	Units	Nominal value	Tolerance		
Reaction to fire	[class]	F	-	-	EN 13984:2013
Water tightness	-	conforming	-	-	
Water vapour transmission properties (Sd)	[m]	40	-10	+10	
Determination of resistance to impact	-	npd	-	-	
Joint strength	[N]	npd	-	-	
Maximum tensile force MD/CMD	[N/50mm]	>220 / >190	-	-	
Resistance to tearing MD/CMD	[N]	>155 / >145	-	-	
Resistance to alkali	-	npd	-	-	
Durability of water vapour resistance against ageing	-	conforming	-	-	
Dangerous substances		npd			

Opmerking: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - no performance determined

8. Relevante technische documentatie / specifieke technische documentatie:

niet vermeld

9. Eigenschappen van het hierboven vermelde product zijn in overeenstemming met de set van gedeclareerde eigenschappen. In Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 wordt deze verklaring van eigenschappen afgegeven onder de verantwoordelijkheid van bovengenoemde producent.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ing. Jiří Hlavatý
Directeur

In Dvůr Králové nad Labem, 18.03.2019

