

▷ Poreuze Medina Forte-buizen met opgelijmde glijdichting


106 BENOR 0143



Technische specificaties

Inwendige afmeting	B	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1.000 mm
Uitwendige afmeting (lijf)	A	543 mm	686 mm	813 mm	1.083 mm	1.368 mm
Wanddikte	E	56 mm	65 mm	77 mm	96 mm	184 mm
Binnenzijde mof	F	524 mm	651 mm	789 mm	1.033 mm	1.259 mm
Buitenzijde mof	G	636 mm	781 mm	943 mm	1.224 mm	1.490 mm
Type glijdichting		opgelijmd	opgelijmd	opgelijmd	opgelijmd	opgelijmd
Lengte (nominaal)	C	2.495 mm	2.505 mm	2.525 mm	2.535 mm	2.540 mm
Werkende lengte (nominaal)	D	2.400mm	2.400mm	2.400mm	2.400mm	2.400mm
Mogelijke ABS-aansluiting		ja, 1 stuk	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk	ja, 1 stuk
Gewicht		620 kg	910 kg	1.420 kg	2.520 kg	4.014 kg
Zaagbaar		nee	nee	nee	nee	nee
Wapening		ongewapend	ongewapend	ongewapend	ongewapend	ongewapend
Sterkteklasse		135	135	135	135	135

Technische tekening



Opgelijmde glijdichting



Certificering

CE NBN EN 1916
 Benor NBN / DT B 21-106
 Productielocatie 0143 ofwel Statendamweg