

JUTAFOL N 110 ST

PRESTATIEVERKLARING PFP02EN003

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
2. Beoogd gebruik: Dampremmende lagen van kunststof en rubber
3. Producent: JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Tsjechië
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet vermeld
5. Systeem voor prestatiebeoordeling: Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm: EN 13984:2013

Essentiële kenmerken

Kenmerk	Eenheid	Nominale waarde	Tolerantie	Prestatie
Reactie op brand	klasse	F	-	-
Waterdichtheid	-	Conform	-	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	m	40	-10 +10	-
Weerstand tegen impact	-	npd	-	-
Verbindingssterkte	N	npd	-	-
Max. trekkracht MD/CMD	N/50mm	>220 / >190	-	-
Scheurweerstand MD/CMD	N	>155 / >145	-	-
Alkalibestendigheid	-	npd	-	-
Duurzaamheid dampweerstand	-	Conform	-	-
Gevaarlijke stoffen	-	npd	-	-

Opmerkingen: MD = Machinerichting, CMD = Dwarsrichting, npd = geen prestatie bepaald

Volgens EN 13984:2013

De eigenschappen van het hierboven vermelde product zijn in overeenstemming met de verklaarde prestaties volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011.

Ondertekend namens de fabrikant:

Dvůr Králové nad Labem, 10-02-2026

Ing. Jiří Hlavatý

Voorzitter Raad van Bestuur

