

JUTAFOL DF 110

PRESTATIEVERKLARING PFF27EN001

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
2. Beoogd gebruik: Flexibele banen voor waterdichting – Onderdakfolies voor niet-continue dakbedekking
3. Producent: JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Tsjechië
4. Gemachtigde vertegenwoordiger: Niet vermeld
5. Systeem voor prestatiebeoordeling: Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm: EN 13859-1:2010

Essentiële kenmerken

Kenmerk	Eenheid	Nominale waarde	Tolerantie	Prestatie
Reactie op brand	klasse	F	-	-
Waterdichtheid	klasse	W2	-	-
Waterdichtheid na veroudering	klasse	W2	-	-
Max. trekkracht MD/CMD	N/50mm	210 / 220	-50 / -50 +100 / +100	-
Trekkracht na veroudering MD/CMD	N/50mm	180 / 180	-50 / -50 +80 / +80	-
Rek MD/CMD	%	15 / 20	-5 / -10 +15 / +15	-
Rek na veroudering MD/CMD	%	15 / 15	-5 / -10 +15 / +15	-
Scheurweerstand MD/CMD	N	160 / 160	-50 / -50 +80 / +80	-
Flexibiliteit bij lage temp.	°C	-30	-	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	m	0,5	-0,3 +0,5	-
Gevaarlijke stoffen	-	npd	-	-

Opmerkingen: MD = Machinerichting, CMD = Dwarsrichting, npd = geen prestatie bepaald

Volgens EN 13859-1:2010

De eigenschappen van het hierboven vermelde product zijn in overeenstemming met de verklaarde prestaties volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011.

Ondertekend namens de fabrikant:

Dvůr Králové nad Labem, 10-02-2026

Ing. Jiří Hlavatý

Voorzitter Raad van Bestuur

