

Technische fiche

Betonstraatstenen type H-profielsteen H-mar

Kleur: zwart

Norm

De betonstraatstenen voldoen aan de norm NBN-EN 1338 en zijn Benor gekeurd.

Maatvoering

De stenen hebben een nominale afmeting van :

200mm lengte

165mm breedte op het breedste gedeelte van de stenen

115 mm breedte op het smalste gedeelte van de stenen

met een hoogte van 80mm en/of 100mm

Samenstelling

De beton is samengesteld uit zand (0-2), kalkstenen (2-8) en hoogovencement van het type CEM III/A 42,5. Voor het verkrijgen van de gewenste kleuren wordt uitsluitend gewerkt met organische en anorganische kleurstoffen.

De stenen zijn voorzien van een vellingkant 2x2mm. Om beschadigingen te voorkomen hebben zij afstandshouders van 0,75mm in de vorm van verticale, smalle strookjes. Deze bevinden zich aan de 2 lange zijdes als 2x2 strookjes in de het smalste deel van de stenen en ook op de kopse kanten, telkens 1 strookje.



Hulpstukken

De bij H-profielstenen zo typische hulpstukken, te weten de halve stenen en de begin-eind-stenen, worden ook door Martens geproduceerd als volle massa-stenen in 8 cm dikte. Martens produceert deze beide hulpstukken in één mal en deze worden ook als zodanig uitgeleverd, dus op één laag beide hulpstukken. De verhouding is 1 : 2. Van de halve stenen zitten er 40 in een laag. Van de begin-eind-stenen zitten er 20 in één laag. De hulpstukken bezitten dezelfde producteigenschappen als de normale H-profielstenen.

Technische fiche Martens beton n.v. versie 2020 -01